ZEPALCO RTU

Nettoyant hygiénique à base d'alcool

- Zepalco RTU est utilisé comme nettoyant hygiénique sur les petites surfaces (ca. ½ m^2) qui peuvent entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation, comme les couteaux et les planches à découper.
- De plus, il peut aussi être utilisé pour le nettoyage des lunettes de toilette, des boutons de porte, des mains-courantes, des robinets, des pincettes, des pinces, etc.
- Utilisable pour toutes sortes de petits surfaces. N'attaque pas la plupart des matériaux.
- Peut être utilisé dans le secteur alimentaire.
- L'activité est garantie par le pourcentage élevé d'éthanol, dont efficacité vis-à-vis de différentes sortes de saleté est prouvée.
- Les bactéries ont moins de chance de pouvoir adhérer aux surfaces car celles-ci sont exemptes de saleté.
- Simple d'utilisation : vaporiser, laisser sécher, prêt ! Essuyer est superflu !
- Ne laisse aucun résidu.
- Zepalco RTU est enregistré sous Deptil HDS. Numéro de notification NOTIF 043.

MODE D'EMPLOI

Le produit est prêt à l'emploi, donc ne pas diluer dans l'eau. Le produit a un pourcentage d'alcool élevé, permettant un fonctionnement rapide.
L'objet doit être nettoyé avant l'application. Enduire Zepalco RTU et laisser agir au minimum 5 minutes. Laisser sécher ou essuyer avec un chiffon essentiellement prévu à cet effet. Eviter de vaporiser près des moteurs ou appareils électriques. Zepalco RTU ne laisse aucun résidu.

REMARQUES

Le produit est légèrement inflammable donc ne pas fumer en cours d'utilisation. Tenir hors d'atteinte des enfants. A conserver dans un endroit bien ventilé.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Présentation : liquide limpide
Odeur : alcool
Couleur : incolore
pH : pas d'application
Point d'éclair : ± 20°C
Les valeurs susmentionnées ne valent pas comme spécification du produit. Pour d'autres données, consulter notre bulletin d'information de sécurité.

Toutes les mentions stipulées dans ce document sont basées sur notre expérience pratique et/ou sur des tests en laboratoire. Etant donné la grande diversité de circonstance d'utilisation et des facteurs humains non prévisibles, nous recommandons de toujours tester de nos produits avant leurs utilisations définitives dans la pratique. La présente feuille de données techniques peut déjà avoir été revue en fonction de la réglementation, de la disponibilité des composants ou des nouvelles informations reçues. La dernière version en vigueur et donc la seule valable, peut vous être envoyée sur simple demande.

Version 1060-1113

ZEP INDUSTRIES B.V.
(B) Frankrijklei 33, 2000 Antwerpen – **T** 02-3470117 **F** 02-3471395 - sales@zep.be – www.zepindustries.be
(NL) Vierlinghweg 30, 4612 PN Bergen op Zoom – **T** 0164-250100 **F** 0164-266710 - info@zepbenelux.com – www.zepindustries.nl
(D) Falkstraße 11, 33602 Bielefeld – **T** 0521-174158 **F** 0521-5217114 - sales@zepbenelux.com – www.zepindustries.de